

# VULKEM® QUICK

## Systemaufbau für Mörtelmischung ca. 6–12 mm (Gefällsmörtel)



### Grundierung

1	VULKEM QUICK CONCRETE PRIMER (auf Betonoberflächen) bzw.	ca. 0,3–0,5 kg/m <sup>2</sup>
1	VULKEM QUICK TILE PRIMER (auf Keramikplatten) bzw.	ca. 0,3–0,5 kg/m <sup>2</sup>
1	VULKEM QUICK PRIMER H (auf feuchte Betonoberflächen)	ca. 0,3–0,5 kg/m <sup>2</sup>

### Beschichtung

2	MONACRYL 205 gemischt mit	ca. 1,0 kg/m <sup>2</sup>
	Quarzsand 1,0–1,8 mm	ca. 1,0 kg/m <sup>2</sup>
	Quarzsand 0,7–1,2 mm	ca. 1,0 kg/m <sup>2</sup>
	SNL-Pulver	ca. 0,8 kg/m <sup>2</sup>

Wichtig: Die temperaturabhängig und produktspezifisch richtige Zugabemenge von VULKEM QUICK CATALYST (Reaktionspulver) und VULKEM QUICK ACCELERATOR (Beschleuniger) entnehmen Sie bitte der Dosiertabelle VULKEM QUICK. – Die Dosiertabelle ist auf Anfrage erhältlich.